

Domo IP de alta definición panorámico de 180° de 8,0 megapíxeles

AVIGILON

Avigilon ofrece la gama más amplia de cámaras de alta definición del sector (de 1 a 5 MP y de 4 a 7 K, basadas en una resolución horizontal), y están disponibles en varios formatos, incluidos domo, panorámico y fijo. Ya se trate de un pequeño escaparate que requiera pocas cámaras o de un sistema grande y complejo que requiera la cobertura completa de varias zonas, puede confiar en que obtendrá la mejor solución para sus necesidades de seguridad.

La innovadora cámara panorámica domo JPEG2000 de alta definición es solo un ejemplo de cómo Avigilon puede ofrecer la mejor protección y control.



Las cámaras panorámicas domo HD JPEG2000 tienen 4 sensores de 2 MP y ofrecen una resolución total de 8 MP. Una única instalación proporciona una cobertura de alta resolución de 180° con objetivos preenfocados que facilitan la instalación. Esta cámara es ideal para supervisar entornos interiores o exteriores para los sectores de educación, banca, venta al por menor, alojamiento y hostelería, o para cualquier lugar en el que los puntos de instalación sean limitados.


CARACTERÍSTICAS CLAVE

Sensor CMOS de 8,0 megapixel de barrido progresivo
Cambio de visión de 180°
7 imágenes por segundo por sensor
Rango dinámico verdadero de 70 dB
0,6 lux de iluminación mínima
Compresión sin pérdida JPEG2000
Control automático de la exposición
Alimentación a través de Ethernet, entrada de alimentación de 24 V CA o 12 V CC
Interfaz de E/S externa y una entrada de audio
Antivandálico
Conforme IP66 con montaje en exterior

Especificaciones

CÁMARA	Sensor de imágenes	CMOS de barrido progresivo 4 x 1/4"		
	Active Pixels	1600 (H) x 1200 (V) por sensor		
	Área de proyección de imágenes	3,5 mm (H) x 2,7 mm (V) por sensor 0,138" (H) x 0,106" (V)		
	Iluminación mínima	0,6 lux (F2,0)		
	Rango dinámico	70 dB		
	Objetivo	F2.0 / 4,4 mm		
	Método de compresión de imágenes	JPEG2000		
	Frecuencia de actualización de imagen	7 por sensor		
	Detección de movimiento	Umbral y sensibilidad seleccionables		
	Control electrónico del obturador	Automático, Manual (2 a 1/30000 seg)		
	Control de parpadeo	50 Hz, 60 Hz		
	Balance de blancos	Automático, Manual		
	Compensación de contraluz	Automático		
	Zonas de privacidad	Hasta 4 zonas por sensor		
	Método de compresión de audio	6.711 PCM 8 khz		
	Entrada de audio	Entrada del micrófono externo de 3,5 mm		
	Terminales de E/S externa	Alarma entrada, Alarma salida, RS-485		
RED	Red	100BASE-TX		
	Tipo de cableado	CAT5		
	Conector	RJ-45		
	Seguridad	SSL		
	Protocolos	UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf		
MECÁNICAS	Dimensiones (ØxH)	149,9 mm x 121,3 mm; 5,9" x 4,8"		
	Peso	0,91 kg (2,0 lb) sin objetivo		
	Domo tipo burbuja	Policarbonato, transparente		
	Cuerpo	Aluminio		
	Carcasa	Montaje en superficie, antivandálico		
	Acabado	Revestimiento de pintura en polvo, gris frío 2		
ELÉCTRICAS	Rango de ajuste	360° panorámica, 180° inclinación, 180° azimut		
	Fuente de alimentación	VCC: 12-24 V VCA: 24 V PoE: Conforme con IEEE802.3af Clase 3		
	Consumo de energía	9 W + 5 W con opción de calentador		
	Conector de alimentación	Bloque de terminal de 2 pines		
MEDIOAMBIENTALES	Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) -30 °C a +50 °C (-22 °F a 122 °F) (con opción de calentador)		
	Temperatura de almacenamiento	-10 °C a +70 °C (14 °F a 158 °F)		
	Humedad	Humedad relativa (sin condensación) 20 - 80%		
CERTIFICACIONES	Certificaciones	UL cUL CE	ROHS WEEE RCM	EAC
	Seguridad	UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1		
	Medioambiental	Evaluación de impacto IK10	Cumple la certificación IP66	
	Emisiones electromagnéticas	FCC Sección 15 Subsección B Clase A IC ICES-003 Clase A EN 55022 Clase A	EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-3	
	Inmunidad electromagnética	EN 55024	EN 61000-6-1	
INFORMACIÓN DE PEDIDOS	8.0MP-HD-DOME-180	Domo IP de alta definición de 180° de 8,0 megapíxeles		
	8.0MP-HD-DOME-180-H	Domo IP de alta definición de 180° de 8,0 megapíxeles con calentador		
	DOME-INDE-PLT	Placa de montaje del cuadro eléctrico en interior		
	DOME-IND-CEL	Montaje encastrado en techo en interiores		
	DOME-OD-BASE	Base de montaje en interior/exterior		
	DOME-OD-PEND	Montaje colgante en interior/exterior		
	DOME-SMOKE	Cubierta transparente ahumada de recambio		

Dimensiones del contorno



[X.X]	PULGADAS
X	MM