

### Acoplador Direccional 8 dB de 1 Vía

Código: 6751/8

- 1 Vía.
- Atenuación: -8 dB.



Descripción General		
Descripción	Unid.	Datos
Marca	-----	DIXON
Corriente	Amp	15
Voltaje (60Hz)	V	90

Pérdida De Inserción		
Frecuencia (Mhz)	Unid.	Pérdida
5 - 65	dB	≤ 2.2
65 - 550	dB	≤ 2.5
550 - 750	dB	≤ 2.7
750 - 1000	dB	≤ 3.5

Pérdida de Retorno		
Frecuencia (Mhz)	Unid.	Pérdida
5 - 65	dB	≥ 16
65 - 550	dB	≥ 16
550 - 750	dB	≥ 16
750 - 1000	dB	≥ 16

Pérdida del Tab		
Frecuencia (Mhz)	Unid.	Pérdida
5 - 65	dB	8±1.5
65 - 550	dB	8±1.5
550 - 750	dB	8±1.5
750 - 1000	dB	8±1.5

Pérdida de retorno entrada / salida		
Frecuencia (Mhz)	Unid.	Pérdida
5 - 65	dB	≥ 16
65 - 550	dB	≥ 16
550 - 750	dB	≥ 16
750 - 1000	dB	≥ 16